Тепловое оборудование

Воздушно-тепловые завесы

RZ-DMN



3 до 12 кВт







Инновации

Современный дизайн, обтекаемая форма;

РТС нагревательный элемент (позисторный элемент быстрого нагрева с автоматической функцией регулировки)— равномерное распределение тепла. Два уровня мощности подачи тепла. Поддержание заданной температуры.

Безопасность

РТС нагревательный элемент имеет встроенную защиту от перегрева, защиту от неисправностей вентилятора и металлические лопасти, две ступени защиты нагревателя от перегрева, улучшенные алгоритмы защиты.

Комфорт

Возможность изменения мощности нагревателя при изменении скорости вращения вентилятора; Двигатель вентилятора повышенной мощности, который обеспечивает требуемую скорость воздуха на выходе завесы.

Надежность

Магнитный пускатель французской компании Schneider Electric. Термостойкий ввод кабеля и специальная термостойкая изоляция на проводах.

Параметр / Модель		RZ-0306 DMN	RZ-0609 DMN	RZ-30812 DMN	RZ-31015 DMN	RZ-31218 DMN
Мощность нагрева	кВт	3	6	8	10	12
Мощность двигателя	Вт	110	155	200	235	300
Источник питания	В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Диаметр вентилятора	ММ	120	120	120	120	120
Габаритные размеры (ШхВхГ)	ММ	600x215,5x189	930x215,5x189	930x215,5x189	1520x215,5x189	1840x215,5x189
Вес нетто	КГ	8	13	16	19	22
Класс защиты	-	I	I	I	I	I
Класс влагозащищенности	-	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Расход воздуха	м3/час	1000	1500	2100	2700	3400
Скорость воздуха на выходе из решетки	M/C	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Разница температур на входе и выходе	K	12,5	25	25	25	25