

2 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХКОНТУРНЫХ КОТЛОВ

Пульт дистанционного управления* предназначен для удалённого управления работой двухконтурных настенных отопительных котлов серии NEVA. Пульт оснащён встроенным датчиком комнатной температуры, жидкокристаллическим дисплеем и программатором работы котла в режиме 24/7 (возможно задание температуры отопления на каждый час суток в течение семи дней).



Технические параметры		Ед. измерения	Пульт ДУ
Энергопитание и подсоединение пульта			по соединительным проводам
Диапазон регулирования комнатной температуры	настройка режима «день» настройка режима «ночь» ручная настройка	°C	5÷30 5÷30 5÷30
Диапазон измерения комнатной температуры		°C	0÷50
Число стандартных температурных уровней			2 («день» и «ночь»)
Число стандартных программ отопления			1
Число стандартных программ накопительного бака			1
Шаг изменения температуры		°C	0,1
Шаг программируемого таймера		мин.	30
Температура, при которой включается функция антизамерзания		°C	5,0
Температура, при которой выключается функция антизамерзания		°C	5,6
Максимальное число включений и выключений в день			48
Таймер ожидания			12 часов
Температура эксплуатации пульта		°C	0÷50
Температура хранения пульта		°C	-10÷50
Максимальная длина кабеля для соединения с котлом		м	30
Сечение кабеля для соединения с котлом		мм ²	0,5÷1,5
Габаритные размеры пульта	длина		118
	ширина	мм	85
	высота		30

3. СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

3.1. Схема применения коаксиальных труб

Описание: на схеме (рис. 24) представлена система дымоудаления, использующая коаксиальные дымоотводящие трубы. Данная схема наглядно отображает возможность применения коаксиальных труб как для индивидуального забора воздуха и отвода продуктов сгорания, так и устройства коллективных коаксиальных систем дымоудаления с различными вариантами выводов оконечных заборно-отводящих труб (оголовков).

Исполнение	Описание
C ₁₂	Горизонтальная система коаксиального дымохода для прохода через стену с забором воздуха не из помещения.
C ₃₂	Вертикальная система коаксиального дымохода с забором воздуха не из помещения. Для вывода раздельного дымохода действует то же самое правило, что и в случае прокладки способом C ₁₂ .
C ₄₂	<p>Подключение к общим коаксиальным дымоходам. Коаксиальные дымоходы от отдельных котлов (отдельные трассы) можно подсоединять и к общим дымоходам. Пропускная способность дымохода оценивается на основании данных изготовителя применяемого корпуса дымохода. Если трассы выводятся в дымоход в двух взаимно перпендикулярных направлениях, то расстояние между ними по вертикали должно быть минимально 0,45 м.</p> <p>Если трассы выводятся в дымоход с его противоположных сторон, то расстояние между их устьями по вертикали должно составлять не менее 0,6 м. В местах вывода трасс в общий коаксиальный дымоход никогда не устанавливаются концевые элементы (так, как, например, при выводе в свободное пространство!).</p> <p>Обе части трассы (как внешняя – для забора воздуха, так и внутренняя – для отвода продуктов сгорания) должны быть безопасно выведены в соответствующий канал дымохода, но не настолько глубоко, чтобы создавать препятствие для продвижения воздуха или продуктов сгорания.</p>
C ₂₂	Воздух для горения поступает в котел из помещения, в котором он установлен. Для удаления продуктов сгорания задействован центральный канал коаксиального дымохода. Следует обеспечить приток в помещение достаточного количества воздуха для горения, около 11 м ³ воздуха на 1 м ³ природного газа.

* применяется для моделей двухконтурных настенных отопительных котлов NEVALUX-7218, 7224, 8224, 8624, 8230




Рис. 24. Схема применения коаксиальных труб

Правила монтажа коаксиальных труб для отвода продуктов сгорания и забора воздуха

Индивидуальная схема

При использовании коаксиальных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:

- ♦ уклон горизонтального участка дымоотводящей трубы должен составлять 3° в сторону улицы или конденсатосборника;
- ♦ максимально допустимая длина трубы составляет 4 м. Каждый отвод 90° равносителен 1 м трубы, каждое колено 45° – 0,5 м трубы;
- ♦ в местах поворотов трубы используйте отводы. Количество поворотов на 90° не должно превышать трех (включая отвод на выходе из котла).




Рис. 25. Коаксиальная труба с горизонтальным выходом через стену

Примечание: На схемах указан уклон и его направление, $i=0,01$ означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

3 | СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Коллективная схема (LAS-система)




Рис. 26. Коаксиальная труба при присоединении к общему дымоходу

Примечание: На схемах указан уклон и его направление, $i=0,01$ означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

Схемы вертикального вывода на плоскую или наклонную поверхности




Рис. 27. Коаксиальная труба с вертикальным выходом на плоскую и наклонную крыши

Примечание: На схемах указан уклон и его направление, $i=0,01$ означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

3.2. Схема применения раздельных труб

Описание: на данной схеме представлена система дымоудаления, использующая для притока воздуха и удаления продуктов сгорания раздельные каналы. Данная схема позволяет использовать раздельные трубы в случаях, когда нет возможности или не допускается организация отвода продуктов сгорания поблизости от точки забора воздуха. На схеме также показана возможность забора воздуха из помещения при обязательном наличии приточной вентиляции.




Рис. 28. Схема применения раздельных труб

Исполнение	Описание
C ₅₂	Раздельная система дымоходов (забор воздуха для горения и отвод отходящих газов выходят на разные стороны здания).
C ₈₂	Раздельная система дымоходов (отвод отходящих газов в общий дымоход).
B ₂₂	Воздух для горения поступает в котел из помещения, в котором он установлен. Следует обеспечить приток в помещение достаточного количества воздуха для горения, около 11 м ³ воздуха на 1 м ³ природного газа.

Правила монтажа раздельных труб для отвода продуктов сгорания и забора воздуха

Индивидуальная схема

При использовании раздельных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:

- суммарная максимальная длина труб не должна превышать 25 м. Каждый отвод 90° равнозначен 1 м трубы, каждое колено 45° – 0,5 м трубы;
- в случае возможного образования в дымоотводящей трубе конденсата, перед котлом необходимо устанавливать конденсатосборник;
- уклон горизонтальных участков дымоотводящей трубы должен быть не менее 3° в сторону конденсатосборника (при его наличии).




Рис. 29. Раздельные трубы с горизонтальным выходом через стену

Примечание: На схемах указан уклон и его направление, i=0,01 означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

3 | СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Схема подключения к коллективному дымоходу




Рис. 30. Раздельные трубы при присоединение к общему дымоходу

Примечание: На схемах указан уклон и его направление, $i=0,01$ означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

Схемы вывода на плоскую или наклонную поверхности




Рис. 30. Раздельные трубы с вертикальным выходом

Примечание: На схемах указан уклон и его направление, $i=0,01$ означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

3.3. Применимые аксессуары

Для организации систем дымоудаления для котлов серий NEVA и MASTER GAS возможно применение широкого спектра аксессуаров различных производителей.

3.3.1. Комплект подключения NEVALUX

Дымоотводы из нержавеющей стали, предназначены для отвода продуктов сгорания.

Могут применяться к котлам NEVA и MASTER GAS.

Толщина металла 0,8 мм.

Выполнены из высококачественной нержавеющей стали.



Колено Ø80 мм
45° NEVA lux



Колено Ø80 мм
90° NEVA lux



Колено коаксиал. Ø60/100 мм
45° NEVA lux



Колено коаксиал. Ø60/100 мм
90° NEVA lux



Разделитель каналов
Ø80 мм NEVA lux



Комплект наконечников Ø80 мм
NEVA lux



Удлинитель коаксиал.
Ø60/100 мм, длина 1000 мм
NEVA lux



Удлинитель коаксиал.
Ø60/100 мм, длина 500 мм
NEVA lux



Труба Ø80 мм, длина 1000 мм
NEVA lux

Труба Ø80 мм, длина 500 мм
NEVA lux



Фланец Ø100 мм
NEVA lux



Фланец Ø100 мм new
NEVA lux



Комплект вытяжной коаксиал.
Ø60/100 мм
NEVA lux



Труба коаксиал. Ø60/100 мм наружная
NEVA lux