

# Электрические проточные водонагреватели

Electrolux представляет Вам новые электрические проточные водонагреватели. Широкий ассортимент представлен моделями, как с высокоинтеллектуальной системой управления, так и простыми бытовыми приборами. С помощью проточных водонагревателей Electrolux, Вы можете мгновенно, получить горячую воду в том объеме, который вам необходим.

## **Установка водонагревателя**

Монтаж водонагревателей прост и удобен, требуется только подключить трубопровод с холодной водой и подвести электричество. Водонагреватели серий MultyTronic, High Line, Elites и HP можно подключить одновременно к нескольким точкам водозабора. Для водонагревателей серии Minifix Вы можете выбрать место для его размещения над или под раковиной. Водонагреватели Smartfix устанавливаются над раковиной и имеют разную комплектацию (душ, кран, душ и кран), что позволяет выбрать нужный Вам водонагреватель в зависимости от целей его использования.

## **Удобная эксплуатация**

Водонагреватели просты в использовании. Для включения необходимо открыть водопроводный кран и из него пойдет вода нужной температуры. Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева, водонагреватели серий High Line и Multytronic снабжены кнопками управления и информативным LCD дисплеем.

При использовании других водонагревателей Вы можете легко отрегулировать температуру воды с помощью смесителя.

## **Экономичность**

Экономичность прибора обусловлена тем, что включая водонагреватель, Вы расходуете то количество электроэнергии, которое нужно Вам в данный момент для приготовления необходимого объема горячей воды. Кроме того, экономия объясняется постоянным контролем температуры входящей воды и точным поддержанием нужной температуры.

## **Нагревательный элемент**

Благодаря особой конструкции нагревательных элементов они надежно защищены от накипи. Долговечность и эффективность нагревательных элементов, в результате этого значительно увеличивается.

## **Система управления**

С помощью современных технологий удалось создать электронный тип управления, который автоматически регулирует все основные параметры работы прибора. Контролируя температуру на входе и выходе из прибора, система точно поддерживает необходимые заданные параметры, тем самым, устраняя понижение или увеличение температуры при скачках давления воды\*. В серии Elites электронная система управления автоматически поддерживает температуру нагрева в

диапазоне: 30°- 60 °С

Водонагреватели серий NP Minifix и Smartfix оснащены надежной гидравлической системой управления.

#### Управление водонагревателем

В моделях High Line, Multytronic панель управления устроена интуитивно понятно и просто. С помощью дисплея можно визуальнo контролировать температуру воды, а используя кнопки установить температуру воды с точностью до 0,5 °С.

В серии MultyTronic цветной LCD-дисплей помогает защитить от излишне высокой температуры воды (при температуре свыше 43°С дисплей становится красным), что особенно важно если в доме находятся дети. При необходимости Вы можете заказать для проточных водонагревателей серии High Line, Multytronic пульт дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления Вы сможете управлять всеми функциями прибора с любого удобного места. Без ущерба для комфорта Вы сможете установить прибор в самом труднодоступном месте.

#### Программные установки

В моделях High Line, Multytronic имеется возможность выбора программных установок. Наличие данных функций в водонагревателях, упрощает его использование и делает его более экономичным. Вы можете выбрать наиболее удобный режим, для каждого из членов семьи, нажав кнопку с индивидуальной темпе-



ратурой нагрева воды не тратя время на её дополнительную установку.

#### Выбор мощности

При установке водонагревателей серий MultyTronic и High Line в зависимости от потребностей в горячей воде и возможностей электросети, Вы можете выбрать необходимую мощность в диапазоне 18-27 кВт.

#### Надежность использования

При разработке водонагревателя особое внимание было уделено надежности использования прибора. Система самодиагностики при возникновении неисправности отображает необходимую информацию на дисплее прибора\*.

Водонагреватели имеют защиту от перегрева, контролируя температуру воды на входе и выходе, что позволяет избежать возможный перегрев прибора и гарантирует высокую степень надежности.

Все приборы соответствуют российским и европейским стандартам безопасности. Всем проточным водонагревателям присвоен высший класс защиты от попадания пыли и воды (IP 24-25), что гарантирует долгую эксплуатацию приборов.

\* у моделей High Line и Multytronic



#### Серия MULTITRONIC

Автоматическое включение и выключение. Электронная система управления. Мощный спиральный нагревательный элемент. Цветной LCD дисплей и визуальный контроль энергопотребления. Установка температуры с точностью до 0,5°C (20-60 °C). Возможность подключения мощности прибора (18-27 кВт). Защита от образования накипи. Самодиагностика.

- Модель: SP 18 - 27 MULTYTRONIC
- Производительность: 9,2-13,8 л/мин
- Пылевлагозащитенность IP25
- Гарантия – 2 года



#### Серия HIGH LINE

Автоматическое включение и выключение. Электронная система управления. Мощный спиральный нагревательный элемент. LCD дисплей, контроль энергопотребления. Установка температуры с точностью до 0,5°C. Возможность подключения мощности прибора (18-27 кВт). Защита от образования накипи. Программные предустановки. Самодиагностика.

- Модель: SP 18 - 27 HIGH LINE
- Производительность: 9,2-13,8 л/мин
- Пылевлагозащитенность IP25
- Гарантия – 2 года



#### Серия ELITEC

Автоматическое включение и выключение. Электронная система управления. Мощный спиральный нагревательный элемент. Датчик защиты от перегрева и датчик протока. Защита от образования накипи. Электрон. контроль температуры на входе и выходе из прибора. Самодиагностика.

- Модель: SP 13/18/21/24/27 ELITEC
- Производительность: 6,7-13,8 л/мин
- Пылевлагозащитенность IP25
- Гарантия – 2 года



#### Серия NP

Автоматическое включение и выключение. Гидравлическая система управления. Мощный спиральный нагревательный элемент. Датчик защиты от перегрева и датчик протока. Защита от образования накипи. Экономичность. Компактность.

- Модель: NP 9
- Производительность: 6,3 л/мин
- Пылевлагозащитенность IP25
- Гарантия – 2 года



#### Серия MINIFIX

Автоматическое включение и выключение. Гидравлическая (NP MINIFIX), электронная система управления (NPX MINIFIX). Мощный спиральный нагревательный элемент. Датчик защиты от перегрева и датчик протока. Защита от образования накипи. Размещение над/под раковиной. Компактность.

- Модель: NP 4/6 MINIFIX, NPX6 MINIFIX
- Производительность: 2,5 -3,3 л/мин
- Пылевлагозащитенность IP24/25
- Гарантия – 2 года



#### Серия SMARTFIX

Автоматическое включение и выключение. Гидравлическая система управления. Медный нагревательный элемент. Режим половинной/полной мощности. Датчик защиты от перегрева и датчик протока. Защита от образования накипи. Экономичность. Комплектация: кран, душ, кран и душ.

- Модель: SMARTFIX 3,5/5/6
- Производительность: 2,0 - 4,0 л/мин
- Пылевлагозащитенность IP24
- Гарантия – 2 года