

Настенные конвекторы CNS SE

Мощность нагрева с заданной точностью.

Прибор для отопления отдельных помещений CNS-SE с новейшей схемой электронного блока управления обеспечивает максимальный комфорт и производительность. Выбор любого из четырех режимов одним переключателем: защита от замораживания, снижение температуры, режим комфортной температуры и таймер на 120 минут. При включении таймера конвектор 120 минут работает в режиме «комфорт», после чего происходит переключение на режим защиты от замораживания. Предусмотрена индикация режима работы системы отопления, снижения температуры и защиты от замерзания. Приборы имеют предельно плоскую жесткую конструкцию и защищены от струй воды. Выбор места установки практически неограничен. Для этого достаточно воспользоваться монтажной планкой и сетевой вилкой.



Коротко о главном

Высокая точность регулирования бесступенчатым электронным терморегулятором

Предусмотрена функция таймера

Контрольный индикатор режима работы системы отопления, снижения температуры и защиты от замерзания

Навесная крышка для элементов управления

Соединительный провод с сетевой вилкой.



Тип				
Тип	CNS 50 SE	CNS 75 SE	CNS 100 SE	CNS 125 SE
Номер заказа	229740	229741	229742	229743
Присоединяемая мощность	0,50 кВт	0,75 кВт	1,00 кВт	1,25 кВт
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Ширина	370 мм	445 мм	445 мм	590 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм				
Технические данные				
Электрическое подсоединение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Вес	3,80 кг	4,40 кг	4,40 кг	5,70 кг
Цвет	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый
Диапазон регулирования	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс защиты	II	II	II	II



Тип				
Тип	CNS 150 SE	CNS 175 SE	CNS 200 SE	CNS 250 SE
Номер заказа	229744	229745	229746	229747
Присоединяемая мощность	1,50 кВт	1,75 кВт	2,00 кВт	2,50 кВт
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Ширина	590 мм	740 мм	740 мм	890 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм				
Технические данные				
Электрическое подсоединение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Вес	5,70 кг	6,80 кг	6,80 кг	8,10 кг
Цвет	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый
Диапазон регулирования	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс защиты	II	II	II	II



Тип	
Тип	CNS 300 SE
Номер заказа	229748
Присоединяемая мощность	3,00 кВт
Высота	450 мм
Ширина	1040 мм
Глубина	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм	
Технические данные	
Электрическое подсоединение	1/N~230 V
Вес	9,40 кг
Цвет	альпийский белый
Диапазон регулирования	5-30 °С
Степень защиты (IP)	IP24
Класс защиты	II